

Envasadoras Volumétricas Verticales en Cartuchos Bicomponentes

Mod. TBICS

Simple para cartuchos bicomponentes



- La máquina tiene **un solo dosificador** al que se pueden agregar **dos cabezales dosificadores** que pueden intercambiarse cuando se cambia el producto.
- Posibilidad de llenar **cartuchos coaxiales** o **lado a lado** y disponibilidad de varios kits de cambio de formato para **diferentes tipos o volúmenes de cartuchos**.
- **Inicio de la dosificación** a pedal o mediante micro que detecta la presencia del cartucho en la posición de inicio correcta.
- **Ciclo de llenado automático** (es decir, el llenado se completa siempre, aunque el operador suelte el pedal durante la fase de llenado).
- **Estación de tapado** con cilindro de dos tiempos para tapas con minitapón central (válvula para la salida de aire en la tapa), que debe prensarse posteriormente.
- **Panel de control** con reguladores de presión para el dosificador y para el sistema de tapado.
- **Alimentación totalmente neumática** (no requiere electricidad).
- **Versión con dosificador para productos abrasivos**.

Mod. TBICD

Doble para cartuchos bicomponentes



- La máquina tiene **dos dosificadores dedicados**, uno para el producto A y el otro para el producto B.
- **Banco de trabajo apto también para dos operadores** (uno para el producto A y el otro para el producto B), o **incluso para 4 operadores** (uno para llenar A, uno para tapar A, uno para llenar B y uno para tapar B) en caso de que se requiera una **mayor productividad**.
- Posibilidad de llenar **cartuchos coaxiales** o **lado a lado** y disponibilidad de varios kits de cambio de formato para **diferentes tipos o volúmenes de cartuchos**.
- **Inicio de la dosificación** a pedal o mediante micro que detecta la presencia del cartucho en la posición de inicio correcta.
- **Ciclo de llenado automático** (es decir, el llenado se completa siempre, aunque el operador suelte el pedal durante la fase de llenado).
- **Estación de tapado** con cilindro de dos tiempos para tapas con minitapón central (válvula para la salida de aire en la tapa), que debe prensarse posteriormente.
- **Panel de control** con reguladores de presión para el dosificador y para el sistema de tapado.
- **Alimentación totalmente neumática** (no requiere electricidad).
- **Versión con dosificador para productos abrasivos**.