

Extrudeuse pour Fûts et Tonnelets de 20-25 litres Série PF20

Extrudeuse/presse hydraulique pour vider les fûts et les tonnelets de 20-25 litres contenant des produits à haute/très haute viscosité.

Mod. PF20S



Extrudeuse pour tonnelets à **plaque de pressage unique**.

Mod. PF20D



Extrudeuse pour tonnelets à **double plaque de pressage**, avec un seul cylindre hydraulique pour la descente simultanée des deux plaques de pressage ou avec deux cylindres hydrauliques pour la descente indépendante de chaque plaque de pressage.

- Versions **électro-hydrauliques** et **pneumo-hydrauliques** (alimentation électrique ou pneumatique).
- **Plaque de pressage** en **acier au carbone** ou en **Acier Inoxydable**, avec sortie de produit standard de 1" (sur demande 1,5", si le diamètre du tonnelet le permet).
- Disque de centrage du tonnelet sur la plaque d'appui.
- **Bandes de renforcement du tonnelet** pour éviter qu'il ne se déforme lors de l'extrusion.
- Machine équipée d'une **barrière de protection contre les accidents** avec circuit de sécurité.
- Des versions de **banc** et **autoportantes**, également **sur roues** pour une **manipulation plus aisée**.
- Petites dimensions, avec hauteur à la demande du client.
- Possibilité de **personnalisation sur demande** : couleurs, matériaux de construction, protections, etc.

Extrudeuse pour Fûts et Tonnelets de 20-25 litres

Série PF20

Pompe hydraulique

Pompe hydraulique de **80 bar** ou **150 bar**, pour une large gamme de pression maximale sur le produit.

Cylindre hydraulique

Cylindre hydraulique d'alésage **80 mm**, ou **100 mm**, ou **120 mm**, pour une gamme de pression sur le produit encore plus large.

Pression d'extrusion

La combinaison de **différentes pompes hydrauliques** et de **différents cylindres hydrauliques** rend nos presses capables d'extruder le produit jusqu'à la pression maximale requise par le client.