

Doseur Volumétrique Semi-Automatique pour le Remplissage de Pots, Boîtes et Tonnelets

Pour le remplissage de pots, boîtes et tonnelets en produits de toute viscosité.



Nannini Renato Machinery conçoit et fabrique une large gamme de doseurs volumétriques verticaux semi-automatiques pour remplir avec la plus grande précision des produits de toute viscosité jusqu'à très haute. Conditionnement de pots de toutes tailles, boîtes et tonnelets de 10 et 20 litres maximum.

- Disponibles en tailles standard 1 – 1,5 – 2 – 3 – 5 et 10 litres.

Toute autre taille, sur demande.

- **Volume réglable en continu** manuellement par vis filetée ou en option par commande électrique, avec une plage allant de zéro à la capacité volumétrique maximale du doseur.
- Les parties en contact avec le produit sont en **acier au carbone** ou en **Acier Inoxydable**.
- Soupape à 3 voies de type rotor + stator (cube) pour le **démontage et le remontage les plus courants et les plus pratiques**.
- Remplissage vertical pour une **flexibilité maximale du conditionnement** de produits de toute viscosité, des liquides à très haute viscosité avec des millions de cP/mPa.
- **Soupape de coupure du produit** de type fixe ou de type mobile (cette dernière entre dans le conteneur pour doser et sort du conteneur après le dosage).
- **Soupape de coupure du produit** mécanique en forme de champignon qui peut également être intégrée avec un soufflage d'air.
- **Démarrage du dosage** par pédale.
- **Supports pour monter le doseur** sur le côté de la presse qui l'alimente, ou support autonome pour que le doseur soit indépendant et mobile.
- Disponibles versions **pour remplir n'importe quel produit dans n'importe quelle taille de conteneur**.
- Sur demande, **station de pulvérisation d'azote**.
- Sur demande, « **cycle automatique** » de **remplissage** qui permet de terminer le dosage même si l'opérateur ne maintient pas la pédale enfoncée (dans la version sans cycle automatique, lorsque l'opérateur relâche la pédale, le dosage est interrompu).
- Sur demande, **table d'appui indépendante sur roues réglable en hauteur**, avec système de centrage du conteneur sous la buse de remplissage.
- Sur demande, **presse de bouchage du conteneur** avec le couvercle.
- Sur demande, **version intégrée avec table de travail sur roues** (pour une manipulation plus facile) et avec **doseur réglable en hauteur** pour s'adapter à la hauteur des différents conteneurs.