

Remplisseuse de Pots Multiformat Rotative Entièrement Pneumatique - Mod. B25

Remplisseuse généralement contrôlée par un seul opérateur pour emballer les pots et remplir l'alimentateur de pots vides.



Machine entièrement automatique à fonctionnement totalement pneumatique, **ne nécessitant aucune connexion électrique**, utile pour être positionnée dans des environnements dangereux. Également en **version certifiée ATEX-Ex**.

Machine très **compacte** et **facilement déplaçable** sur roues, pour le remplissage en **produits à haute viscosité** (stucs, produits pâteux, mastics, colles, pâtes à empreintes dentaires, etc.) de **pots cylindriques** ou **tronconiques**.

- **Dimensions réduites** pour une **manipulation aisée sur roues** : environ cm 220 x 120 x h 230.
- **Table rotative** pour l'alimentation en **pots vides** d'un **diamètre d'environ 1 mètre**.
- **Facilement adaptable** à des pots de **différents diamètres et hauteurs**.
- Remplissage des pots par **doseur volumétrique** (disponible **également pour les produits abrasifs**), **réglable de 0 à 1000 ml** ou de **0 à 2000 ml** selon la taille des pots à remplir, avec soupape mécanique à champignon pour couper le produit.
- **Doseur réglable en hauteur** manuellement.
- **Contrôle de la présence du pot** dans la station de remplissage (pas de pot = pas de dosage).
- **Distributeur de couvercles à ventouse** avec **station d'empilage** vertical des couvercles (uniquement pour les couvercles correctement empilables), **le tout réglable en hauteur**.
- **Presse à couvercles réglable** en hauteur pour un **bouchage parfait** de toutes les tailles de pots.
- Alimentation entièrement pneumatique (**pas de connexion électrique**).
- **Capacité de production** : **jusqu'à 20-25 pots/minute** en fonction de la viscosité du produit et du volume du pot.
- Sur demande, **table tournante de sortie** pour la collecte des pots remplis.