

Remplisseuse Rotative Monoformat PLC avec Magasin à Haute Autonomie de Pots Yronconiques - Mod. B20E

Remplisseuse généralement contrôlée par un seul opérateur pour emballer les pots et remplir l'alimentateur en pots vides.



Machine entièrement automatique à **fonctionnement électro-pneumatique**, pour obtenir une **performance de production maximale** et un **diagnostic embarqué**.

Machine extrêmement **compacte** et **déplaçable** sur roues **très facilement**, pour le remplissage en **produits à haute viscosité** (stucs, produits pâteux, mastics, colles, pâtes à empreintes dentaires, etc.) de **pots tronconiques monoformat**.

- **PLC et écran tactile de 7"** Siemens ou, sur demande, Allen Bradley, Omron ou ASEM avec **système de contrôle à distance pour l'assistance** depuis nos locaux.
- **Dimensions minimales** pour une **manipulation aisée** : environ 130 x 110 x h 230 cm.
- **Châssis en profilés d'aluminium extrudé Bosch** pour une **légèreté maximale** et monté sur **roues** pour une **manipulation aisée**.
- **Chargeur rotatif automatique** des pots empilés avec 6 stations de logement.
- Remplissage des pots par **doseur volumétrique** (disponible **également pour les produits abrasifs**), **réglable** manuellement (ou électriquement en option) **de 0 à 1000 ml** ou de **0 à 2000 ml** selon la taille des pots à remplir, **avec soupape mécanique en forme de champignon** pour la coupure du produit et, sur demande, **coupure par soufflage d'air**.
- **Contrôle de la présence du pot** dans la station de remplissage (pas de pot = pas de dosage).
- **Distributeur de couvercles à ventouse** avec **station d'empilage des couvercles** (uniquement pour les couvercles correctement empilés).
- **Presse à couvercles** pour un **bouchage parfait** du pot.
- **Capacité de production** : **jusqu'à 20 pots/minute** en fonction de la viscosité du produit et du volume du pot.

Remplisseuse Rotative Monoformat PLC avec Magasin à Haute Autonomie de Pots Yronconiques - Mod. B20E

Optionnel

- **Table rotative** ou **convoyeur motorisé à la sortie** pour la collecte des pots remplis.
- **Réglage électrique** sur l'écran tactile **du volume et de la hauteur du doseur**.
- **Contrôle du poids avec une balance** à capteurs de pesée qui **dialogue avec le PLC**.
- **Retour volumétrique après contrôle** du poids avec **récupération automatique** du poids correct en cas de dépassement du poids de 2 ou 3 pots.
- **Boucheuse automatique** à pressage ou vissage.
- Modem internet pour l'**assistance à distance**.