

Статический Миксер с Тройным Дозатором Серия DT

Статические миксеры серии DT оснащены 3 дозаторами, один для базового продукта, а два других для окраски и катализации или для цвета + геля или катализатора + геля.

Мод. DTGC



Статический смеситель для окрашивания или катализации силикона и его отделения / расширения с гелем.

Мод. DTCC



Статический смеситель для окрашивания и катализации любого основного продукта.

- **Очень компактные размеры** со специальным корпусом в зависимости от требуемой мощности и выходного потока.
- Доступны версии **пневматическая** или **электро-гидравлическая**, или **полностью электрическая**, чтобы оптимально и эффективно удовлетворить любые потребности.
- Версии от самых простых до самых сложных **по давлению и производительности выходного потока, поступающего затем в упаковочную машину**. Широкий диапазон выходного потока от 5-6 л/ мин (для ручного дозатора, который требует уменьшенного потока) до > 50 л / мин для упаковки в товарные бочки объемом 200 л.
- Статические смесительные трубы со смесительными элементами из нержавеющей стали, 2" или 3" дюйма в зависимости от требуемого расхода и определенной длины для достижения **идеальной однородности смешивания**.
- Также доступна версия со **встроенной станцией ручной упаковки картриджей**, очень полезная для тех, кому требуется частая смена цвета и / или продукта, поскольку очистка между сменой одного цвета на другой не является строго необходимой.
- Основной и вторичный продукты **дозированы с максимальной точностью** и постоянством в статической смесительной трубе, оснащенной смешивающими элементами, которые постоянно прерывают поток, позволяя получить **идеально однородное смешивание**.