

Одно Форматная Поворотная Упаковочная Машина с ПЛК с Большим Автономным Складом для Усеченных Банок - Мод. B20E

Упаковочная машина обычно управляется одним оператором, который упаковывает банки в коробку и заполняет устройство подачи пустыми банками.



Полностью автоматическая машина с электропневматическим управлением для достижения максимальной производительности и с бортовой диагностикой.

Очень компактная машина, которую можно легко перемещать на колесиках, для упаковки продуктов с высокой вязкостью (замазки, пасты, мастики, клеи, пасты для снятия слепков и т. д.) в одно форматные усеченные банки.

- ПЛК и 7-дюймовый сенсорный дисплей Siemens или, по запросу, Allen Bradley, Omron или ASEM с системой дистанционного управления для технической помощи из нашего офиса.
- Минимальные размеры для легкого перемещения: приблизительно 130 x 110 x высота 230 см.
- Рама изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля Bosch для максимальной легкости и установлена на колесиках для облегчения перемещения.
- Автоматический поворотный погрузчик штабелированных банок с 6 станциями размещения.
- Наполнение банок с помощью объемного дозатора (также доступно для абразивных продуктов), регулируемого вручную (или электрически в качестве опции) от 0 до 1000 миллилитров от 0 до 2000 мл в зависимости от размера заполняемых банок, с механическим тарельчатым клапаном для резки продукта, и по запросу, резка продукта потоком воздуха.
- Проверка наличия банки на заправочной станции (нет банки = нет дозирования).
- Подборщик крышек на присоске со станцией для размещения вертикальной стопки крышек (только для правильно штабелируемых крышек).
- Пресс для крышек для идеального закрытия банки.
- Производительность: до 20 банок в минуту в зависимости от вязкости продукта и объема банки.

Одно Форматная Поворотная Упаковочная Машина с ПЛК с Большим Автономным Складом для Усеченных Банок - Мод. B20E

Дополнительные опции

- Вращающийся стол или моторизованный конвейер на выходе для сбора заполненных банок.
- Электрическая регулировка с помощью сенсорного экрана дисплея объема и высоты дозатора.
- Управление весом с помощью весов с тензодатчиками, которые взаимодействуют с ПЛК.
- Обратная связь по объему после контроля веса с автоматическим восстановлением правильного веса, если 2 или 3 банки окажутся вне заданного веса.
- Автоматическая укупорочная машина для прессования или завинчивания.
- Интернет-модем для удаленной помощи.